



Fiche Technique-PB

PB-END Fixation «bord de terrasse»

COMPOSITION

PB-END est composé de 3 pièces.

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,082 kg

Épaisseur des ailettes : 2, 3 ou 4,5mm

Épaisseur des plinthes: 20mm

PB-END est utilisable à partir du plot PB-1 réglé à 50 mm minimum

MATÉRIEL

Polycarbonate UV Résistant (1)

Co-polymère de polypropylène (CPP) (2)

Composition: + / - 80% CPP première qualité recyclé,
+ / -20% de Talc + Masterbatch noir.

Conçu et fabriqué en Europe.

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation : -30°C to +80°C

PACKAGING

PB-END

Pièces par carton: 3 x 24 pcs

Poids du carton: 2,28 kg

Dimensions /carton: 305 x 220 x 200 mm

Cartons par palette: 135 pcs

Pièces par palette: 3240 pcs

Dimensions /palette: 100 x 120 X 220 cm

APPLICATIONS

Le Kit de finition PB-END facilite l'habillage périphérique de l'espace créé sous la terrasse posée sur plots de la gamme PB. Des attaches situées sur la tête et la base du plot maintiennent en place les découpes de dalles verticales de 20 mm d'épaisseur pour garantir une finition solide et homogène.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

