



## Fiche Technique

### U-FIX PLATE 1 Fixation universelle

#### COMPOSITION

U-FIX PLATE-1 est composé d'une pièce.

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,055 kg

Hauteur additionnelle: 3 mm

Diamètre: 148 mm

#### MATÉRIEL

Co-polymère de polypropylène (CPP).

Composition: + / - 80% CPP première qualité recyclé,  
+ / - 20% de Talc + Masterbatch noir.

Conçu et fabriqué en Europe.

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation : -30°C to +80°C

#### PACKAGING

Pièces par carton: 120 pcs

Poids du carton: 7,27 kg

Dimensions du carton: 455 x 320 x 275 mm

Cartons par palette: 56 pcs

Pièces par palette: 6720 pcs

Dimensions de la palette: 100 x 120 x 220 cm

#### APPLICATIONS

U-FIX-PLATE 1 est une fixation universelle qui peut-etre utilisée avec le support U-Edge et le système U-BRS. Le kit est compatible avec les trois gammes de plots. Avec les gammes PB et BC, il faut utiliser le **Rack Plug Large** pour fixer le kit sur le plot. Avec la gamme DPH, il faut utiliser le **Rack Plug Medium**.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

