



Technische fiche

U-PAD 200X200x10 mm Rubberen bescherming

ONDERDELEN

De U-PAD 200X200x10 bestaat uit 1 onderdeel.

EIGENSCHAPPEN

Dikte van de pads : 10 mm

Gewicht : 0,28 kg

Gewicht/ m²: 7,25 kg/ m²


Materiaal : Rubbergranulaat bedekt met PU

Druktest : 0,55 N/mm² (55 T/m²) bij een vervorming van 25 %
(volgens DIN EN ISO 3386/2)

Classificatie: E - EN 13501-1

Migratie van weekmakers: Indien geplaatst op oppervlakken die gevoelig aan rubber bestaat het gevaar van migratie van weekmakers

Resistent aan temperaturen: -40 °C tot 120 °C



VERPAKKING

U-PAD 200 x 200 x 10 mm

Stuks per doos: 24 pcs

Gewicht doos: 7,2 kg

Afmeting doos: 400 x 200 x 125 mm

TOEPASSINGEN

De BESCHERMINGSMAT U-PAD is van gerecycleerd rubber gemaakt. Ze wordt onder de drager geplaatst en verhoogt het geluidsccomfort. Bovendien beschermt ze de ondergrond tegen doorboring.

Bijkomende functies:

Stabiliseert de plaatsing van een vloerdrager op ruw/granulaatbeton. Zorgt voor een betere fundering en een homogene verdeling van de lasten op de ondergrond. Vermindert de slip van de vloerdrager aanzienlijk op een hellend of niet hellend oppervlak.

Indien nodig, kan de mat U-PAD worden gebruikt om de hoogte aan te passen en niveauverschillen op te vangen (bv. afdichtingsmembranen op verschillende niveaus).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en/of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

