



Technische fiche

U-TILES Multifunctionele afwerkingsplaat

SAMENSTELLING

U-TILES bestaat uit één onderdeel.

KENMERKEN

Gewicht: 0,2 kg

Dikte van de plaat: 25 mm

MATERIAAL

Copolymeer van polypropyleen (CPP)

Samenstelling: +/- 80% CPP eerste kwaliteit gerecycled,
+/-20% Talk + Masterbatch zwart.

Ontworpen en geproduceerd in Europa.

Uitsluitend gebruik van gerecyclede materialen van Europese oorsprong.

Bestand tegen slechte weersomstandigheden, zeezout, algen en een breed scala aan chemische producten.

Gebruikstemperatuur: -30°C tot +80°C

FIXATION

PB-gamma: bevestigen met PB-KIT-8, 12 mm moet toegevoegd ter hoogte van de tegeldrager.

DPH-gamma: bevestigen met U-Fix-Plate 1, 15 mm moet toegevoegd ter hoogte van de tegeldrager.

BC-gamma: bevestigen met U-Fix-Plate 1, 17 mm moet toegevoegd ter hoogte van de tegeldrager.

VERPAKKING

Stuks per doos: 24 st.

Gewicht van de doos: 5,16 kg

Afmetingen/doos: 61 x 24 x 24 cm

Dozen per pallet: 64 st.

Stuks per pallet: 1536 st.

Afmetingen/pallet: 100 x 120 X 220 cm

TOEPASSINGEN

U-Tiles is een multifunctioneel afwerkingsaccessoire. Het is bedoeld om tegelterrassen mee af te werken, door middel van kleine afsnijdingen, tegen de muur of als zijbekleding. Bovendien maakt U-Tiles het mogelijk om kleine tegeltjes te plaatsen, waarbij de maker creatief kan zijn en een optimaal esthetisch resultaat kan realiseren.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De Buzon-tegeldragers en accessoires zijn ontworpen voor de ondersteuning van verhoogde vloeren waarop uitsluitend voetgangers lopen. Ze kunnen geen bewegende of trillende machines en apparaten ondersteunen of hieraan worden onderworpen. Hieronder vallen ook voertuigen, onderhoudsvoertuigen en alle andere vergelijkbare apparatuur.

