



Technische fiche

U-E20-FLEX - 2 mm vulrubber voor U-TOP-FLEX

ONDERDELEN

De **U-E20-FLEX** bestaat uit 2 onderdelen.

EIGENSCHAPPEN

Diameter: $\varnothing$ 175 mm

Dikte: 2 mm

MATERIAAL

SBR

Hardheid Shore A DIN 53505: **60-80 SHA**

Kleur: **Black**

Dichtheid: **1.55 g/cm³**

Temperatuurbereik: **-30°C to +/- 70 °C**

Treksterkte DIN 53504: **3 Mpa**

Breukrek DIN 53504: **250%**

Bestand tegen verwerking, zeezouten, algen en een groot aantal chemicaliën.

VERPAKKING

Stuks per doos: **240 stuks**

Gewicht doos: **6.7 kg**

Stuks per pallet: **5760 stuks**

Afmeting pallet: **80 x 120 x 110 cm**

TOEPASSINGEN

De **U-E20-FLEX** is een vulrubber van 2 mm. Het wordt geplaatst op de **U-TOP-FLEX**. Het vulrubber stabiliseert de tegels, zorgt voor bijkomend geluidsccomfort en compenseert variaties in de dikte van de tegels.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor de bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te herzien of aan te passen. Deze brochure dient uitsluitend ter beschrijving en is gebaseerd op het product op de datum van publicatie van deze informatie. Zie deze informatie.

