



Technische fiche-DPH

DPH-13-PH5 Verstelbaar van **830 tot 1070 mm**

ONDERDELEN

DPH-13-PH5 bestaat uit 6 onderdelen: Vloerdrager DPH-5-PH5-NS + 4 koppelbussen DPH-C5 + 12 sleuteltjes voor vergrendeling.

EIGENSCHAPPEN

Kop: $\varnothing$ 155 mm, 188 cm²

Voet: $\varnothing$ 200 mm, 314 cm²

Gewicht: 2,567 kg

Hoogte aanpasbaar van 830 tot 1070 mm.

De hellingscorrector is geïntegreerd in de kop van de vloerdrager. Hiermee kan een correctie uitgevoerd worden van 0 tot 5% (met intervallen van 0.5%).

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPC)


samengesteld uit 95% gerecycleerd kunststof

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen: -30 °C to + 80 °C.



VERPAKKING

1X Verpakking DPH-5-PH5-NSC

Stuks per doos: 24 stuks

Gewicht doos: 17,025 Kg

Afmeting doos: 600x 400 x 600 mm

Dozen / pallet: 15 stuks

Stuks / pallet: 360 stuks

Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm

4X Verpakking DPH-C5

Stuks per doos: 24 stuks

Gewicht doos: 12,50 kg

Afmeting doos: 480 x 395 x 505 mm

Dozen / pallet: 24 stuks

Stuks / pallet: 576 stuks

Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm

TOEPASSINGEN


Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fontein, tuinen, dakterrassen,... De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerlei terrasafwerkingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

Tegelkruis



Dikte: 3 en 4,5mm



Dikte: 2, 4,5, 6, 8 en 10mm

Balksteun



Dikte: 4 mm
Balk max.: 65 mm

Vulrubber



U-E10 (1mm)
U-E20 (2mm)

DRUKTEST *

Uitgevoerd op het volledige (1/1), halve (1/2) en kwart (1/4) oppervlak van de kop (1kN=1kg / F=224,8lbF)

Position	Height (mm)	Breaking load (kN)	Breaking load (lbF)
1/1	1070	10,63 (1 063 kg)	2 391
1/2 **	1070	8,68 (868 kg)	1 953
1/4 **	1070	5,38 (538 kg)	1 210

* Testen uitgevoerd door SIRRIS.

** Maximale belasting per drager : gebaseerd op de waarde 1/1

Aanbeveling voor een veilig gebruik van Buzon Vloerdraagsystemen:

1. Zones bestemd voor voetgangers: deel de in de tabel vermelde belasting door 2 en pas een veiligheidsfactor van -15% toe.

2. Zones bestemd voor industriële en technische toepassingen: deel de in de tabel vermelde belasting door 4 en pas een veiligheidsfactor van -15% toe.

VEILIGHEIDSinstructies

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, herzien of veranderen. Dit gegevensblad is uitsluitend bedoeld voor beschrijvende doeleinden en is gebaseerd op het product op de datum van publicatie van deze informatie.

BPI 2025 © Copyright Buzon Pedestal International SA.

