



EIGENSCHAFTEN

Mit der Nutzung des U-PH5 Neigungsausgleichers, höhenverstellbar von **74** bis **104 mm** und Ausgleich von Neigungen von **0** bis **5%**.



Temperaturbereich: **-30 C°** bis **+80 C°**.



ANWENDUNGEN

Materialien für den Belag können vom Designer/Architekten frei festgelegt werden. Zubehörteile sind für verschiedene Anwendungen und Oberflächen erhältlich, z.B. Granitsteinplatten, Komposit-/ Holzdielen, Keramikfliesen und Glasfaser- oder Metallgitterroste. Buzon-Stelzlager können auf vielen Arten von festen und stabilen Untergründen wie Betonplatten, Zementestrichen, wasserdichten Membranen und Dämmplatten installiert werden.

BELASTUNGSTESTS

Durchgeführt auf der vollen (1/1), halben (1/2) und viertel (1/4) Oberfläche des Stelzlagerkopfes.

(1kN= 100kg / F= 224,8 lbf)

POSITION	HÖHE (MM)	BRUCHLAST (KN)	BRUCHLAST (LBF)
1/1	90	14,43 (1443 kg)	3246
1/2	*	*	*
1/4	*	*	*

→ Test durchgeführt durch SIRRIS. (www.sirris.be)

→ Maximale Belastung pro Stelzlager = **1/1**-Wert

Sicherheitsempfehlung für den Einsatz des Trägersystems von Buzon:

1. Bereiche ausschließlich für Fußgängernutzung: Die in der Tabelle angegebene Last durch 3.

2. Bereiche ausschließlich für industrielle und technische Anwendungen: Die in der Tabelle angegebene Last durch 4 teilen und einen Sicherheitsfaktor von -15 % einrechnen.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

*** Tests im Industrielabor laufen.**

Buzon verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung und behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu überarbeiten oder zu ändern. Dieses Datenblatt dient nur zur Beschreibung und basiert auf das Produkt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen.

BPI 2025 © Copyright Buzon Pedestal International SA.

