



Technische fiche

U-TABS-SPIKE 3mm Tegelkruis

ONDERDELEN

De U-TABS-SPIKE 3mm bestaat uit 1 onderdeel.

EIGENSCHAPPEN

Gewicht: 0,17 kg

Hoogte : 17 mm

Hoogte van de pieke : 50 mm

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPc)

Samenstelling: + / - 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc,
en + / -20% Talk + Masterbatch black

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een
breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen : -30 °C tot + 80 °C

VERPAKKING

Stuks per doos: 120 pcs

Gewicht doos: 2,54 kg

Afmeting doos : 400 x 300 x 225 mm

Dozen / pallet : 90 pcs

Stuks / pallet: 10800 pcs

Afmeting per pallet : 100 x 120 x 220 cm

TOEPASSINGEN

Met het kruisstuk U-TABS SPIKE kan men tegels rechtstreeks op een losse ondergrond, grind, een gazon enz plaatsen... Het wordt gewoon in de grond gestoken en vergemakkelijkt de aanleg van Japanse stapstenen of paadjes.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en /of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

